

AVPos

Manual del Lector de Códigos de Barras AVP-WI93-2D



Acerca de esta guía del usuario

Lea atentamente todo el contenido de la guía del usuario para utilizar los productos de forma segura y eficaz. Se le recomienda conservarlo para su uso como referencia.

Descargo de responsabilidad

No desmonte el producto ni rompa el precinto; de lo contrario, no ofreceremos garantía ni servicio de reemplazo.

Las imágenes de esta guía del usuario son solo como referencia. Si hay alguna imagen que no coincida con el producto real, tome los productos reales como estándar. La información actualizada está sujeta a cambios sin previo aviso.

Toda la información contenida en esta guía está protegida por derechos de autor y nuestra empresa se reserva todos los derechos. Está prohibido extraer, copiar, agrupar otros productos o vender la totalidad o parte de esta guía sin nuestro permiso por escrito.

Servicio de información

Para asistencia técnica o servicio y reparación del producto, contáctenos en www.avpos.es.



Primeros pasos

Cargar Valores por Defecto



DEFAULT

Cargar Valores por defecto



FFFF6A

Consulta Versión Firmware (Módulo Wifi)

Consulta Versión de Firmware (Módulo Escaner)



%%SpecCode39

Restaurar Valores por Defecto de Ambos Módulos



%%SpecCode93

Mostrar Nivel de Batería :



Modos de escaneo



TRIGMAN

Manual



TRIGPRE

Auto Scan

Control Inalámbrico

Parear con la base:



%%SpecCode99

Para el pareado con la base o pincho inalámbrico, primero leemos este código y luego conectamos al PC la base o pincho inalámbrico.

Modo Almacén

Normal:



%%SpecCode10

Modo Almacén:



%%SpecCode11

Descargar los datos almacenados:



%%SpecCode16

Mostrar el número de datos almacenados:



%%SpecCode17

Borrar datos almacenados:



%%SpecCode18

Control de Nivel de Batería:



%%SpecCode15

Formato de datos

Teclados por países

Inglés USA:



%%SpecCode40

Alemán



%%SpecCode41

Francés:



%%SpecCode42

Español:



%%SpecCode43

Italiano:



Japonés:



Internacional



Franco-Belga:



Portugués:



Inglés Reino Unido



Sufijos

CR:



LF:



CR+LF:



Tab:



Sin caracter final:



Simbologías

Barcode Type		Support	Factory Default
2D	Aztec Code	√	×
	AU_Poatsal_Code	√	×
	Codablock A	√	×
	Codablock F	√	×
	Data Matrix Code	√	√
	DOT_Code	√	×
	ENG_Poatsal_Code	√	×
	HANXIN	√	×
	JP_Poatsal_Code	√	×
	KIX_Poatsal_Code	√	×
	Maxicode	√	×
	MicroPDF417	√	×
	Micro QR Code	√	×
	PDF417	√	×
	PLANET Code	√	×
	POSTNET Code	√	×
	QR Code	√	√
	Royal Informail Code	√	×
UPU Poatsal Code	√	×	
1D	Airline 2 of 5	√	×
	Codabar	√	√
	Code 128	√	√

Code 11	√	×
Code 32	√	×
Code 39	√	√
Code93	√	×
Composite	√	×
EAN-8	√	√
EAN-13	√	√
Full ASCII Code39	√	×
GS1 DataBar Expanded	√	×
GS1 DataBar Limited	√	×
GS1 DataBar Omnidirectional	√	×
Hong Kong 2 of 5(China post)	√	×
Interleaved 2 of 5	√	×
Matrix 2 of 5	√	×
MSI	√	×
Pharma code	√	×
Straight 2 of 5 Industrial	√	×
Telepen	√	×
Trioptic Code	√	×
UPC-A	√	√
UPC-E	√	√

Habilitar / Deshabilitar Simbologías



FFFEFD

Habilitar todas



FFFEFB

Habilitar todos los códigos 1D



FFFEF9

Habilitar todos los códigos 2D

QR Mirror



A86761

Habilitar

DATAMATRIX Mirror



A7F7D1

Habilitar



FFFEFC

Deshabilitar todas



FFFEFA

Deshabilitar todos los códigos 1D



FFFEF8

Deshabilitar todos los códigos 2D



A86760
*Deshabilitar



A7F7D0

*Deshabilitar

All Mirror Codes



A6D871

Habilitar



A6D870

*Deshabilitar

Códigos Inversos



VIDREV0

*Sólo códigos normales



VIDREV1

Sólo Códigos Inversos



VIDREV2

Ambos, normal e Inversos

13. Data Matrix Code



66B791

*Habilitar



66B790

Deshabilitar



66B781

Reverse DM Habilitar



66B780

*Deshabilitar Código Reverse DM

QR



66C781

***Habilitar**



66C780

Deshabilitar



66C791

Reverse QR Habilitar



66C790

***Reverse QR Deshabilitar**



A6E760

***Habilitar QR URL**



A6E761

Deshabilitar QR URL

Resolución de Problemas

Problema	Posibles Causas	Soluciones
Dispositivo no se conecta	Batería Baja	Recargar Batería
	No se siguieron los pasos correctos de instalación	Por favor, siga los pasos para la correcta instalación
El escáner no lee los códigos de barras	El tipo de simbología no está habilitado	Habilite la simbología en el lector
	El código está borroso	Pruebe con otros códigos del mismo tipo
	La distancia entre el código y el lector no es la apropiada	Prueba a modificar la distancia
El código recibido no es el correcto	No coinciden los métodos de captura entre ambos extremos	Cambiar idioma en el receptor
	Se ha cambiado la configuración del lector	Reconfigura el lector a los valores predeterminados de fábrica
El lector no lee ningún código	Error de configuración del lector	Reconfigura el lector a los valores predeterminados de fábrica

The logo for AVPOS, featuring the letters 'AVPOS' in a bold, italicized, sans-serif font. The 'A' is significantly larger and more stylized than the other letters.

www.avpos.es