



El modelo de **TPV AVPos K3000** ha sido ideado para cumplir con las expectativas más exigentes de los usuarios.

Con sus prestaciones es capaz de lograr que te centres en lo más importante, **tu negocio.**



Otras vistas



Aplicaciones

Telecom, logística, bancos, supermercado, inmobiliarias, restaurante, hotel, administración tributaria, administración pública, logística, consultas médicas, servicios postales, comercio minorista.



Logística



Médico



Postal



Comercio



Banco

Compatibilidad

Compatible con los Sistemas Operativos Windows y Linux, los TPVs AV Pos son de fácil manejo para cualquier usuario.



Win Vista / Windows 7/8 / Linux / Android



TPV AVPos K3000

Especificaciones



Display

Formato de dispositivo	15" con inclinación hasta 90°
Resolución	1024 x 768
Pantalla táctil	Pantalla plana sin marco True Flat capacitiva 10 puntos
Retroiluminación/Contraste	450cd / m2 / 700:1

Prestaciones del Sistema

CPU	Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0 - 2.42 GHz cache 10W (sin ventilador)
Chipset	BayTrail D J1900
Plataforma	Industrial J1900
Conectividad Ethernet	Realtek 8103EL 10/100M, soporta arranque sin disco
Memoria RAM	Tipo DDR3 So-DIMM de 4GB ampliable a 8GB
Almacenamiento	MSATA de 64GB SSD

Sistemas Operativos Compatibles

Windows/Linux	Windows 7/8/10 Android 4.4.4/5.1 Linux POSReady 2009 POSReady 7
---------------	---

Puertos e Interfaces

Puerto Serial	2
Puerto Paralelo	1
Puerto VGA	1
Puertos USB	4 x USB 2.0 2 x USB 3.0
RJ45	1
AC in	1
E/A Audio	1

Certificados y Temperaturas

Temperaturas Soportadas	0°C - 40°C
Certificados	CE, FCC de clase A, RoHS, CB, ISO
Peso	7 Kg
Dimensiones del embalaje (cm)	44 * 42 * 28

Opcional

Visor de cliente	Visor integrado o exterior telescópico de 2 líneas de texto por 20 caracteres
2ª Pantalla	Monitor a color publicitario de 8" con base telescópica
Lector de tarjeta	Compatible con lectores de banda magnética de hasta 3 pistas
Almacenamiento adicional	Soporta discos duros sólidos y mecánicos de cualquier capacidad